



MANILLA CS - SISTEMA LOGIC

Las manillas electrónicas CS son autónomas. No necesitan cableado. Se establece la comunicación NFC entre la tarjeta y el lector de la manilla cuando se aproxima la tarjeta RFID. Su instalación es sencilla. Basta sustituir la manilla actual por la electrónica, manteniendo la misma cerradura de embutido. La manilla registrará los eventos realizados.



CARACTERÍSTICAS:

- Apto para cilindros con perfil europeo según norma EN1303.
- Espesor de puertas: Estandar: 35-59mm / Especial 60-80 mm.
- Alimentación: 3 Pilas de 1,5V alcalinas AAA.
- Autonomía: 30.000 aperturas. Alarma acústica y óptica en las últimas aperturas. Alimentación de emergencia.
- Estanqueidad: Interior IP43 - Exterior IP54.
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 70°C.
- Humedad: 20% a 97% R.H.
- Material: escudo y asa de acero inoxidable.
- Funcionamiento: entrada controlada / salida antipánico.
- Pomo en lado interior si el embutido que se utilice no tuviera la función de proyección de palanca.
- Opcional agujero lado exterior para alojamiento de cilindro europerfil y accionamiento con llave mecánica.
- Controlador en lado interior, en lugar del lado exterior, para evitar aperturas no autorizadas.
- Capacidad para ilimitados usuarios y puertas.
- Registro de hasta 500 eventos por puerta, además de eventos de creación de tarjetas y otros.
- Software sobre PC sencillo en su utilización.
- Tiempo de apertura de la puerta parametrizable.
- Código de Sistema único por instalación.
- Comunicación por medio de tarjetas NFC Mifare Clasic.
- 2 roles de administración: administrador con todos los permisos disponibles y empleado para gestionar las entradas y salidas de huéspedes.
- Gestión especial para puertas de paso y puertas de accesos especiales como comedor, piscina, etc.
- Operativa de backups y recuperaciones integrada en el sistema.

Smart Key & Lock S.L.
Ferrerías nº2, 20500 Arrasate
info@skl.es - 943 711 952
www.skl.es



SKL
Smart Key & Lock

DIMENSIONES GENERALES:

