



PORTERO AUTOMÁTICO SIN CABLES PW200

El Portero Automático PW200 no necesita ningún tipo de cableado desde cada vivienda de la comunidad al portal o a cualquier otro lugar donde se ubique.

La comunicación de la visita con una vivienda concreta se realiza a través de la telefonía móvil. Ello permite que quien autoriza el acceso se pueda encontrar en cualquier lugar. Por otra parte los usuarios autorizados podrán acceder al recinto por tarjeta RFID o llamada telefónica sin cargo.



CARACTERÍSTICAS:

- Instalación muy rápida. No necesita ningún cableado a las viviendas.
- Apertura de puertas por tarjeta Mifare o llamada gratuita.
- En cada vivienda puede haber hasta 5 números de teléfono autorizados y 10 tarjetas
- Es responsabilidad del propietario de cada vivienda la gestión de 4 de los 5 números de teléfono que le corresponden a su vivienda.
- Cuando se produce un intento de apertura por un número de teléfono no autorizado, el equipo PW200 ignora la llamada.
- Hasta 1000 usuarios con permiso de apertura y 200 viviendas.
- Diseño amigable, pantalla LED, carcasa exterior de aluminio e interior de acero galvanizado.
- Relé de 2 salidas NO/NC por ej. para conectar una cerradura eléctrica y una cámara.
- Tiempo del relé programable hasta 300 s.
- Comunicación verbal 2 vías.
- Quad band 850/900/1800/1900 Mhz red GSM.
- Múltiples aplicaciones en el ámbito de una comunidad de vecinos como la puerta principal y cualquier otro acceso comunitario.
- Protector opcional.

ESPECIFICACIONES:

- Entrada corriente eléctrica: DC12v / 1,5A
- Consumo: En standby 12v/70mA / Maximo 12v/300mA
- Frecuencia GSM:850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz
- Interface SIM: Soporta 1,8v/3v SIM Card
- Antena exterior: Interface antena SMA , 50 ohmios
- Máximo nº autorizados: 1000
- Máximo nº viviendas: 200
- Máximo nº tarjetas: 2000 Mifare Clasic o Desfire
- Relés de salida: 2 NO/NC , nominal 5A/30v DC, 5A/250v AC
- Temperatura: -10 a +70 °C
- Humedad: Hasta 95%
- Dimensión exterior: 273 x 130 x 50 mm
- Dimensión hueco pared: 252 x 113 x 33 mm
- Dimensión hueco pared con protector: 304 x 150 x 41 mm
- Peso bruto/neto Portero PW200: 950 g / 680 g
- Peso bruto/neto Protector Portero PW200: 630 g / 460 g

Smart Key & Lock S.L.
Ferrerías nº2, 20500 Arrasate
info@skl.es - 943 711 952
www.skl.es



SKL
Smart Key & Lock

FUNCIONES DE CONFIGURACIÓN:

ADMINISTRADOR:

- Alta del número telefónico del propietario de cada vivienda (1) vía SMS desde el teléfono del administrador.
- Alta de las tarjetas Mifare de cada vivienda (10). Se realiza presentando las tarjetas al portero automático PW200.
- Modo de comunicación verbal o no verbal

PROPIETARIO:

- Alta de los números telefónicos de otros usuarios de la vivienda (4) vía SMS desde el teléfono del propietario.

PORTERO CON PROTECTOR:

